


【コマ（パッキン）の交換方法】

❗ 止水栓を止めてから作業を行なってください

交換の際は市販のコマ(パッキン)をお求め下さい。

◆パッキン 

ガーデンフォーセット用：直径14ミリ
Jマ用パッキン（水栓13用）

【お手入れ時のご注意】

- 水栓の清掃は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。それでも落ちないときは、水ぶきし最後にならぶきして下さい。
- 研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面を傷つける恐れがあるため使用しないで下さい。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないで下さい。

取付・取扱説明書

施工後は本書を、お施主様にお渡し下さい。

【使用上のご注意】

- ❗
 - 冬季凍結の恐れのある日には、器具の破損防止のため、蛇口や水栓柱を毛布やボロ布で巻き、上からビニールなどをかぶせて下さい。凍結防止となり蛇口や給水管の破損を軽減します。また、少量の水（1分間に牛乳瓶1本程度）を出しっ放しにしておく「流動方式」や、不凍栓の設置による蛇口・給水管の水抜きを行なう等、地域や気候に応じた凍結防止対策を行って下さい。（技術的なことは水道工事店にご相談下さい。）
 - ハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こす恐れがありますので、ゆっくり操作して下さい。家財等を濡らす恐れがあります。
 - 専門業者以外の方は分解したり、修理・改造は行なわないで下さい。ケガや故障・破損の原因となります。
 - 水道水以外では使用しないで下さい。機能低下や破損の原因となります。

【蛇口を取付け方法】

❗ 止水栓を止めてから作業を行なってください。

- ① 蛇口を交換する場合は、古い蛇口を左に回してはずします。次に配管内のゴミを取り除くために、1分程度勢いよく通水（フラッシング）を行って下さい。
また、新規に設置する場合も同様に通水を行いゴミを取り除いて下さい。

⚠ 配管内のゴミが残っているとパッキンを傷つけ、水漏れの原因になります。

- ② 新しい蛇口のネジ部分にシールテープを全体が6～7重になるように巻きます。シールテープは軽く引っ張りながら、ネジに食い込むように巻きます。



- ③ 新しい蛇口を右に回してねじ込みます。最後までねじ込んで水栓が斜めになる場合はいったんはずしてシールテープの量を増減して正しい位置になるよう調節します。

⚠ 一度ねじ込んだものを左に回して戻すと、水もれの原因になります。

- ④ 止水栓を開き、水もれを点検します。

❗ 水もれする場合は②から戻って作業をし直して下さい。